



Descripción:

- Con agujeros premarcados.
- Lavabo vessel para sobreponer.
- Para monocomando alto o grifería de pared.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	14,95 kg
Espesor de porcelana	7,5 mm
Diametro del desagüe de 41 a 44 mm	43 x 44 mm
Altura del desagüe	51 mm
Diametro de la parte cónica 64 ± 3 mm	63 x 64 mm
Diametro de los agujeros central de 25 a 38 mm.	34 x 35 mm
Diametro de agujeros 4" de 25 a 38 mm	31 x 32 mm
Diametro de agujeros 8" de 31 a 38 mm	31 x 32 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Colores:

- BL Blanco
- B0 Bone



Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.franzviegener.com

ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 6720232-018000 1136 00
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com

