

*medidas en milímetros

Descripción:

- Lavabo de empotrar bajo mesada.
- La grifería se instala en el mesón o pared.
- Se puede combinar con grifería de pared, mesa o monocomando bajo.
- Se recomienda utilizar este lavabo en muebles con superficie de mármol o granito para evitar que la humedad ingrese al mueble por el borde que está en contacto con el lavabo.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.


Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	6.45 kg
Diametro del desagüe de 41 a 44 mm	42 x 42.5 mm
Altura del desagüe	49 mm
Diametro de la parte cónica 64 ± 3 mm	60 x 61
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Colores



Centro de Atención al Usuario: FV Responde

www.franzviegener.com

ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 6720232-018000 1136 00
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com

