







■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES



INCLUYE



Kit de Instalación Urinario Astrum (EHP.01.496)



Spud de 3/4" para Urinario (EHP.02.01)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Personas con movilidad



Hospitalario

Hotelero

Sanitarios

Durabilidad





DESCRIPCIÓN

- Para colgar de la pared.
- Urinario de alta eficiencia HEU.
- Consumo por descarga: 1,9 litros.
- Se recomienda instalar con fluxómetro manual o electrónico, llaves Ecomátic, Pressmatic o llave para urinario.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- · Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

| Peso referencial del producto | 24,29 kg |
|--------------------------------|---|
| Prueba de lavado de superficie | aprobada |
| Tolerancia dimensional | medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3% |

www.fvandina.com



